

XV100

Compactas, robustas y con grandes prestaciones



Múltiples prestaciones.

Las pantallas táctiles XV100 incorporan de serie un interfaz Ethernet y comunicación CAN, Profibus DP, RS232 o RS485 (múltiples protocolos), según modelo.



Utilizables como terminales HMI o como una combinación de terminal HMI + PLC.

Están disponibles en tamaños de 3,5, 5,7 ó 7 pulgadas.

Como novedad, la pantalla de 7 pulgadas ofrece un formato panorámico de alto brillo.



Powering Business Worldwide

			
Datos técnicos	3,5"	5,7"	7" panorámica
Táctil	Resistiva	Resistiva	Resistiva
Display	TFT Monocromo / Color	TFT Color	TFT Color
Resolución	QVGA 320x240	VGA 640x480	WVGA 800x480
Iluminación	LED, regulable		
Procesador	32Bit RISC, 400MHz		
Memoria	64MB DRAM		
Memoria flash interna	128MB NAND Flash		
Memoria retentiva	Sin / 32kB NVRAM (Dependiendo de la versión)	32kB NVRAM	
Tarjeta de memoria opcional	1x tarjeta de memoria SD		
Sistema operativo	WinCE 5.0 Core		
Interface estándar	Ethernet	Ethernet, USB-Host, RS232	
Interfaces (según versión)	RS232, RS485, Profibus, CAN	RS485, Profibus, CAN	
Medidas	136 x 100 x 30mm	170 x 130 x 39mm	210 x 135 x 38mm
Medidas de montaje	123 x 87mm	157 x 117mm	197 x 122mm
Peso	0.3kg	0.6kg	0.6kg

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Visión trasera - XV100 5.7"



- 1 Tarjeta SD opcional
- 2 USB - secundario
- 3 USB - maestro
- 4 Ethernet
- 5 Interfaces (según versión)
- 6 Interfaz RS232